

Nyilatkozat
LASSELSBERGER-KNAUF
THERMOSYSTEM (Isoland-Carboland EPS alkalmazásával készített)
homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmassági idejéről

A **Thermosystem** több rétegből felépülő rendszer, mellyel a falazatok hőszigetelési tulajdonsága javítható. Gyárilag előkevert, műanyag diszperzióval javított, cementkötésű ragasztóból, homlokzati hőszigetelő polisztirol táblákból, felületerősítő üvegszövet hálóból és színezővakolatból, és annak rendszeralapozójából áll.

Az LB-Knauf Thermosystem homlokzati hőszigetelő rendszer fő elemei:

- Styrokleber** vagy **Styrokleber Extra** polisztirolragasztó, vagy **Klebspachtel** ragasztótapasz.
- Isoland/Carboland EPS H-80 homlokzati hőszigetelő tábla** MSZ EN 13163 szerint CS(10)80 nyomószilárdsággal, valamint TR150 felületre merőleges húzószilárdsággal, 100*50 cm-es méretben, különböző vastagságokban.
- tűzvédelmi sávokként az EPS THR-be esetenként beépített **Ásványgyapot homlokzati hőszigetelő tábla az MSZ EN 13162 szerint** (min. 90 kg/ m³) CS(10/Y)10 nyomószilárdsággal, valamint TR10 felületre merőleges húzószilárdsággal
- Tárcsás dübel** (műanyag, vagy fém beütőszeggel, illetve csavaros önsüllyesztő típus) az ETAG 014 5.4 pontja szerint. Meghatározott feltételek esetén (lásd MÉSZ THR kiadvány) kiegészítő dübelezés nem készül.
- Lúgálló üvegszövet háló** (min. 145 g/m²) a felület megerősítésére, az ETAG 004 előírásoknak megfelelő, vizsgálati dokumentációval és engedéllyel rendelkező.
- Styrokleber** vagy **Styrokleber Extra** polisztirolragasztó, vagy **Klebspachtel** ragasztótapasz az üvegháló ágyazására, beglettelésére.
- Alapozás **Putzgrund vakolatalapozóval** történik.
- Edelputz Extra, StrukturOLA Dekor, StrukturOLA Primo, SiliconOLA, SiliconOLA Extra, vagy SilikatOLA** színezővakolat a felület színezésére.

Ezen okmánnyal igazoljuk, hogy a fenti rendszer elemeinek szakszerű feldolgozásával kialakított hőszigetelő **rendszer alkalmasságát**, a vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségét a **Lasselsberger-Knauf Kft.**, a rendszer vásárlásának napjától számítottan **5+5 évig szavatolja**. A vállalt jótállás a nem cégünk által szállított, de a rendszerbe beépített rendszerelemekre, továbbá ezen anyagok nem megfelelő minőségére visszavezethető közvetett meghibásodásokra nem vonatkozik.

A rendszer elemeinek minőségi ellenőrzése a jelenleg hatályos európai előírások (ETAG 004) szerint történik. A Thermosystem homlokzati hőszigetelő rendszer kivitelezését a rendszeranyagok műszaki tájékoztatóiban, valamint a MÉSZ THR kiadványban foglaltak alapján kell elvégezni.


Veit Tamás
ügyvezető igazgató

LASSELSBERGER-KNAUF
Építőipari Kft.
8202 Veszprém. Pf.: 723.



A felhasználás pontos címe

....., év hó .. nap
(vásárlás helye, dátuma)

(megjegyzés: Kereskedő tölti ki)



HOMLOKZATRENDSZEREK • HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK • PADLÓRENDSZEREK • FALRENDSZEREK

Lasselsberger-Knauf Kft., 8200 Veszprém, Házgyári u. 9.
Tel.: 06 88 590 500, Fax: 06 88 590 555, e-mail: mail@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu